

Traolja 30/45

Масло для наружных деревянных поверхностей

Тип материала

Прозрачное масло для отделки наружных деревянных поверхностей. Защищает древесину от влаги и уменьшает ее растрескивание.

Применение

Предназначается для пропитывания всех видов древесины. Применяется для новых и ранее обработанных маслом поверхностей из твердых или ценных пород.

Спецсвойства

Материал содержит натуральное льняное масло, которое глубоко проникает в древесину и обеспечивает поверхности гидрофобные свойства. Обработанная древесина менее подвержена деформациям и растрескиванию при колебании температурно- влажностного режима. Предупреждает развитие грибков, плесени и синевы. Благодаря повышенному содержанию сухого остатка Траоля 30/ 45 используется для конструкций, эксплуатирующихся в экстремальных климатических условиях, а также для древесины, пропитанной под давлением.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Новую пропитанную под давлением древесину выдержать полгода до обработки маслом. Очистить поверхность от грязи, пыли, посторонних включений стальной или волосяной щеткой. Древесина должна быть полностью сухой (допустимое содержание влаги 12-16%), так как влажное дерево не впитывает достаточное количество масла. Если поверхность заражена плесенью или грибком следует очистить ее специальными средствами. Сильно пораженные грибком гниения участки древесины лучше удалить.

Нанесение

Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также время от времени в процессе пропитывания. Наносить достаточное количество кистью, хлопчатобумажной тканью либо методом окунания. Средство должно глубоко проникнуть в древесину, не образуя на поверхности пленку. Следует наносить несколько раз до тех пор, пока древесина не перестанет впитывать масло. Глянцевые пятна на сучках и масло, оставшееся на поверхности, вытереть хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в уайт-спирите.

Торцевые концы древесины, места стыков, трещины следует обработать с особой тщательностью. Не пропитывать горячую древесину или находящуюся под прямыми солнечными лучами. Высокая температура провоцирует слишком быстрое испарение растворителя, в связи с чем, нарушается процесс проникновения масла в древесину. На новую древесину наносить в течение первых двух лет – весной и осенью, с 3-го года эксплуатации достаточно повторять обработку раз в год.

Условия нанесения

Поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 16%. Во время нанесения масла температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%.

Технические данные

Теоретический расход: 4-8 м²/л. на пиленную поверхность, 7-12 м²/л. на строганную поверхность

Связующее: Льняное масло/жирный алкид

Сухой остаток: ТРАОЛЬЯ 30 - 31% от объёма; ТРАОЛЬЯ 45 - 46% от объёма

Плотность: 0.85 кг/л

Вязкость: 31 сек. DIN 3 мм

Разбавитель, очистка инструментов: Уайт-спирит

Способ нанесения: Кистью, методом окунания, губкой, х\б тканью или распылением

Время высыхания (температура 20°C, максим. влажность окр. среды - 85%): На отлип - 6 часов, полное высыхание — через 24 часа

Степень блеска: - не определяется. Масло впитывается в древесину и, как правило, не образует видимой пленки

Цвет: Бесцветный, прозрачный

Условия хранения: В плотно закрытой таре производителя

Упаковка: 10л, 3л, 1л